



MCH150 - hekaandrijving

Omschrijving

De hekaandrijving is nagenoeg even onopvallend als ondergrondse aandrijvingen, en dit zonder de nadelen van deze laatste. De unieke knikarmconstructie zorgt voor een perfecte vergrendeling zonder toevoeging van een elektrisch slot en zonder grondaanslag in het midden van de doorgang. Het mechanisme van deze aandrijving is bovendien kindveilig. De instelbare krachtregeling zorgt voor een aan de poort aangepast draaimoment.

- Geen riskante kleine grondspeling vereist
- Geen hydraulische olie
- Noodontgrendeling via een vlot bereikbaar cilinderslot.
- De afstand tussen scharnierpunt en achterzijde mag 600mm bedragen.
- Vlotte, schokvrije vleugelbeweging
- Slechts 125mm ruimte nodig tussen geopende vleugel en muur

Technische gegevens

Voeding: 230 V/50 Hz
Vermogen: 300 W
Verbruik: 1,4 A
Condensator: 8 1F/450 V
Isolatieklasse: F
Vleugelopening: 12 tot 18 seconden
Aandrijfkoppel: 350 Nm
Afmetingen MCH 150 S: 115 B x 330 D x 186 H
Afmetingen MCH 150 B: 190 B x 330 D x 186 H

