

SLG T08

Schuifpoortaandrijving
11m/min



Mechanisme

Sturing


De SLG T08 bevat de nieuwste technologische snuffjes. Zonder de behuizing te openen kan de aandrijving worden ingesteld en geprogrammeerd. Hierdoor maken regen of andere mogelijke problemen geen kans.

- Snelheidssensor verdeelt de nodige kracht (ontvangt 6200 signalen per seconde)
- Onthoudt eindposities
- ARS-systeem: poort stopt en keert terug bij detectie van een obstakel
- Zachte stop met verminderde snelheid
- Display maakt het makkelijk om aanpassingen te lezen en door te voeren

Duurzaamheid

De transmissie is van gehard staal en de behuizing van roestvrij staal. Bovendien wordt er enkel smeringsolie van hoge kwaliteit gebruikt. Het resultaat: verhoogde betrouwbaarheid en een lange levensduur.

In stand-by modus schakelt de sturing alle accessoires uit die momenteel niet gebruikt worden waardoor het stroomverbruik aanzienlijk lager wordt.



Veiligheid

De noodontgrendeling is sluitbaar met een eurocilinder. Er worden standaard 2 sleutels bijgeleverd. Indien gewenst kan men het cilinderslot vervangen.

Externe batterij

Indien gewenst kan er een externe batterij worden bijgeleverd. Deze zorgt voor de ontkoppeling van de poort in geval van stroomonderbreking.

